


 220-240V
50/60 Hz

 IP
20


Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in quadratischer Ausführung.

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten) Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig, Kunststoff Farbe: weiß, schwarz Netzteileffizienz: 92% Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung
ELEKTRISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Reflektor: poliert facettiert ULOR / DLOR: 0/100
OPTISCHE PARAMETER	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Optional verfügbar: DALI Zusatzinformationen: Sichere Stromversorgung mit niedriger Spannung SELV Garantie: 5 Jahre Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Boutiquen, Galerien, Hotels, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen
ALLGEMEINE DATEN	



Artikelnummer	Farbe	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
030591.5L01.33X	weiß	50°	22	2750	125	3000	≥80	0 ... +35
030591.5L02.33X	weiß	50°	22	2900	132	4000	≥80	0 ... +35
030591.5L03.33X	weiß	50°	30	3600	120	3000	≥80	0 ... +35
030591.5L04.33X	weiß	50°	30	3750	125	4000	≥80	0 ... +35
030593.5L01.33X	schwarz	50°	22	2750	125	3000	≥80	0 ... +35
030593.5L02.33X	schwarz	50°	22	2900	132	4000	≥80	0 ... +35
030593.5L03.33X	schwarz	50°	30	3600	120	3000	≥80	0 ... +35
030593.5L04.33X	schwarz	50°	30	3750	125	4000	≥80	0 ... +35

030591.5L01.33



Lünette Farbe

- 1 weiß
3 schwarz

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Leistungs-Toleranz +/- 5%.





Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.

Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de

Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
030591.5L01.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030591.5L02.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030591.5L03.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030591.5L04.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030593.5L01.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030593.5L02.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030593.5L03.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
030593.5L04.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9

**MEHR BILDER****LICHTVERTEILUNGSKURVEN****BELEUCHTUNGSART**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Leistungs-Toleranz +/- 5%.

Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.

Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de

Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.